8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Поворотное соединение 3/8" штуцер – 1/4" гайка, нержавеющая сталь

Артикул: BF-8166

1 500 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Поворотное соединение 3/8" штуцер – 1/4" гайка предназначено для соединения пистолетов, шлангов и других элементов систем высокого давления с возможностью свободного вращения относительно оси соединения.

С одной стороны фитинг оснащён наружной резьбой 3/8" («папа»), с другой — внутренней резьбой 1/4" («мама»). Прямая поворотная конструкция позволяет уменьшить перекручивание шланга при работе с моечным оборудованием, повышая удобство эксплуатации.

Соединение изготовлено из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Поворотный механизм сохраняет возможность вращения даже под давлением, что особенно удобно при подключении шланга к пистолету высокого давления.

Основные преимущества

Поворот под давлением — соединение сохраняет возможность вращения во время работы оборудования.

3/8" M → 1/4" F — переход между наружной и внутренней резьбой разных размеров.

Нержавеющая сталь — устойчивость к коррозии, износу и механическим нагрузкам.

Защита от перекручивания — уменьшает скручивание шланга высокого давления.

Прямая конструкция — установка без изменения направления магистрали.

Удобство эксплуатации — облегчает работу с пистолетом и шлангом высокого давления.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Поворотное соединение (муфта)

Тип конструкции

Прямое поворотное соединение

Соединение 1

3/8" M, наружная резьба (штуцер)

Соединение 2

1/4" F, внутренняя резьба (гайка)

Конфигурация

Папа – мама

Материал

Нержавеющая сталь

Вращение под давлением

Да

Назначение

Соединение пистолета и шланга высокого давления

Применение

Поворотное соединение используется для:

подключения шлангов высокого давления к моечным пистолетам;

уменьшения перекручивания шланга во время работы;

соединения резьбовых фитингов 3/8" и 1/4";

сборки и модернизации систем высокого давления;

обслуживания профессионального моечного оборудования на автомойках и в автосервисах.

Совместимость

Муфта предназначена для оборудования и аксессуаров с соответствующими резьбовыми соединениями 3/8" и 1/4".

Подходит для установки между пистолетом и шлангом высокого давления при наличии совместимых ответных фитингов.

Важно перед покупкой: проверьте стандарт резьбы (G/BSP или NPT), конструкцию уплотнений и допустимые рабочие параметры оборудования. Совпадение номинального размера резьбы не всегда гарантирует совместимость соединений.

Рабочее давление и максимальная температура для данного фитинга не указаны. Перед эксплуатацией необходимо уточнить эти параметры.

Комплектация

Поворотное соединение 3/8" M – 1/4" F, нержавеющая сталь — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru