8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru




# Пылеводосос ZERO ZN-01200, 3600 Вт, 60 л, трехтурбинный, нержавеющая сталь

Артикул: ZN-01200

**19 900** руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Длина | 50 см. |
| Ширина | 50 см. |
| Высота | 100 см. |

## Описание и особенности

Профессиональный пылеводосос ZERO ZN-01200 предназначен для сухой и влажной уборки, сбора пыли, производственного мусора и жидких загрязнений. Модель оснащена тремя двухстадийными всасывающими турбинами общей мощностью 3600 Вт и вместительным баком из нержавеющей стали объёмом 60 литров.

Благодаря разрежению 220 мбар и расходу воздуха 200 л/с пылеводосос подходит для интенсивной уборки промышленных помещений, складов, строительных площадок, мастерских и коммерческих объектов. Трёхтурбинная конструкция обеспечивает высокую производительность при сборе сухих и жидких загрязнений.

Аппарат оснащён рамной тележкой с функцией опрокидывания бака, сливным отверстием для удаления жидкости и металлической ручкой для транспортировки. Влагоустойчивый фильтр может оставаться в баке во время сухой и влажной уборки, упрощая эксплуатацию и обслуживание оборудования.

Основные преимущества

Три двухстадийные турбины — высокая производительность для интенсивной профессиональной уборки.

Мощность 3600 Вт — эффективное всасывание сухих и жидких загрязнений.

Бак 60 литров — вместительная ёмкость для продолжительной работы.

Нержавеющая сталь — устойчивость бака к коррозии и удобство очистки.

Разрежение 220 мбар — эффективное всасывание пыли и производственного мусора.

Расход воздуха 200 л/с — высокая производительность воздушного потока.

Сливное отверстие — удаление жидкости без снятия моторного блока.

Опрокидывающийся бак — удобное опустошение ёмкости от собранных загрязнений.

Влагоустойчивый фильтр — возможность сухой и влажной уборки без его извлечения.

Металлическая тележка — два больших колеса и два направляющих ролика для перемещения.

Надёжная фиксация моторного блока — металлические защёлки.

Удобное хранение аксессуаров — держатели принадлежностей и крючок для сетевого кабеля.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Бренд
ZERO
Модель
ZN-01200
Тип изделия
Профессиональный пылеводосос
Тип уборки
Сухая и влажная
Мощность
3600 Вт
Количество турбин
3
Тип турбин
Двухстадийные
Разрежение
220 мбар
Расход воздуха
200 л/с
Объём бака
60 л
Материал бака
Нержавеющая сталь
Система сбора загрязнений
Бак
Электропитание
220 В
Длина сетевого кабеля
8 м
Диаметр принадлежностей
38–40 мм
Длина всасывающего шланга
2,5 м
Розетка для электроинструмента
Нет
Рамная тележка
Есть
Функция опрокидывания бака
Есть
Сливное отверстие
Есть
Влагоустойчивый фильтр
Есть
Колёсная база
2 больших колеса и 2 направляющих ролика
Применение
Пылеводосос ZERO ZN-01200 используется для:
сухой и влажной уборки производственных помещений;
сбора пыли, мусора и жидких загрязнений на складах;
уборки строительных площадок после ремонтных и отделочных работ;
обслуживания мастерских и металлообрабатывающих предприятий;
уборки на предприятиях пищевой промышленности с учётом требований к оборудованию;
профессионального коммерческого клининга;
уборки автомоек, автосервисов и технических помещений;
очистки полов и рабочих зон на промышленных объектах.
Особенности эксплуатации
ZERO ZN-01200 оснащён тремя двухстадийными всасывающими турбинами общей мощностью 3600 Вт. Такая

конструкция обеспечивает высокую производительность и позволяет использовать аппарат для интенсивных уборочных работ.

Бак из нержавеющей стали объёмом 60 литров рассчитан на сбор большого количества загрязнений. Для удаления жидкости предусмотрено сливное отверстие, позволяющее опорожнять бак без демонтажа моторного блока. При необходимости удаления сухого мусора бак можно опрокидывать благодаря конструкции рамной тележки.

Влагоустойчивый фильтр может оставаться в баке при переходе между сухой и влажной уборкой. Металлические защёлки обеспечивают фиксацию моторного блока, а два больших колеса и два направляющих ролика облегчают транспортировку оборудования.

Сетевой кабель длиной 8 метров обеспечивает удобную работу на удалении от розетки. Для хранения принадлежностей предусмотрены специальные ячейки и крючок для намотки кабеля.

Важно: при сборе жидкости необходимо контролировать уровень наполнения бака. Пылеводосос не предназначен для сбора горючих жидкостей, взрывоопасной пыли и других опасных веществ без соответствующего допуска производителя. При подключении аппарата мощностью 3600 Вт необходимо учитывать допустимую нагрузку электросети.

Совместимость

Пылеводосос рассчитан на использование всасывающих шлангов, трубок и насадок с подходящими соединениями номинального диаметра 38–40 мм.

При подборе дополнительных принадлежностей необходимо учитывать фактический диаметр соединительных элементов и тип крепления.

Комплектация

Пылеводосос ZERO ZN-01200 — 1 шт.

Гибкий всасывающий шланг длиной 2,5 м — 1 шт.

Удлинительная всасывающая S-образная трубка — 2 шт.

Насадка для сбора сухой грязи, 370 мм — 1 шт.

Насадка для сбора жидкой грязи, 370 мм — 1 шт.

Щелевая насадка широкая — 1 шт.

Флисовый фильтр-мешок — 1 шт.

Абсорбирующий фильтр пыли — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru