8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Муфта-байонет KW латунная, «от себя», 1/4″ M, 250 бар

Артикул: M-540506

1 290 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Муфта-байонет KW из латуни, исполнение «от себя» — быстроразъёмный соединительный переходник, предназначенный для подключения шлангов, насадок и других компонентов оборудования высокого давления. Соединение типа KW позволяет быстро подключать и отсоединять совместимые принадлежности без использования дополнительных инструментов.

Муфта оснащена быстроразъёмным соединением KW с одной стороны и наружной резьбой 1/4″ M с другой. Корпус изготовлен из латуни, обладающей хорошей коррозионной стойкостью при эксплуатации во влажной среде. Максимальное заявленное рабочее давление составляет 250 бар.

Благодаря быстроразъёмной конструкции муфта подходит для профессиональных аппаратов высокого давления, моечных установок и другого оборудования, где требуется частая смена рабочих принадлежностей. Исполнение «от себя» необходимо учитывать при подборе совместимой ответной части соединения.

Основные преимущества

Быстроразъёмное соединение KW — подключение и отсоединение совместимых принадлежностей без инструментов.

Исполнение «от себя» — конструктивная особенность байонетного соединения.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии при контакте с водой.

Максимальное давление 250 бар — применение в совместимых системах высокого давления.

Наружная резьба 1/4″ M — подключение к соответствующим резьбовым компонентам.

Быстрая смена насадок — удобство при выполнении различных моечных операций.

Металлическая конструкция — рассчитана на эксплуатацию в пределах заявленных характеристик.

Для профессионального оборудования — использование в аппаратах высокого давления и моечных установках.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Муфта-байонет KW

Тип изделия

Быстроразъёмная соединительная муфта

Тип соединения

KW

Исполнение

«От себя»

Соединение 1

Муфта KW, быстросъём

Соединение 2

Наружная резьба 1/4″ M

Тип резьбы

Наружная

Размер резьбы

1/4″

Материал корпуса

Латунь

Максимальное рабочее давление

250 бар

Назначение

Соединение компонентов систем высокого давления

Способ подключения

Быстроразъёмное соединение

Быстроразъёмное соединение KW

Муфта-байонет типа KW предназначена для быстрого подключения совместимых компонентов оборудования высокого давления.

Быстроразъёмный механизм позволяет оперативно менять рабочие насадки и другие принадлежности без применения дополнительных инструментов.

Это особенно удобно при использовании нескольких насадок, когда необходимо регулярно менять конфигурацию оборудования.

Для правильного подключения ответная часть должна соответствовать типу соединения KW и исполнению муфты.

Исполнение «от себя»

Данная муфта-байонет имеет исполнение «от себя».

Это обозначение используется для различения конструктивных вариантов байонетных соединений KW.

При подборе необходимо учитывать не только тип соединения, но и исполнение ответной части.

Важно: исполнение «от себя» не следует автоматически считать взаимозаменяемым с вариантом «на себя». Совместимость необходимо проверять по конструкции соединительных элементов.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии

Корпус муфты изготовлен из латуни — металлического сплава, широко применяемого при изготовлении соединительных элементов для водяных систем.

Преимущества материала:

хорошая устойчивость к коррозии при контакте с водой;

пригодность для эксплуатации во влажной среде;

возможность использования в моечном оборудовании;

долговечность при соблюдении условий эксплуатации.

При использовании агрессивных химических веществ необходимо дополнительно проверять совместимость материала муфты и уплотнений с рабочей средой.

Максимальное рабочее давление 250 бар

Латунная муфта-байонет KW рассчитана на максимальное заявленное рабочее давление до 250 бар.

Это позволяет использовать соединение в совместимых аппаратах высокого давления и профессиональных моечных системах.

При подборе необходимо учитывать допустимое давление всех компонентов оборудования:

аппарата высокого давления;

шланга;

пистолета;

насадки;

соединительных переходников.

Максимальное рабочее давление системы не должно превышать допустимое значение её наименее прочного компонента.

Наружная резьба 1/4″ M

Муфта оснащена наружной резьбой 1/4″ M.

Резьбовое соединение предназначено для подключения к совместимым компонентам с соответствующей внутренней резьбой.

Перед установкой необходимо проверить:

размер и стандарт резьбы;

тип уплотнения;

допустимое рабочее давление;

совместимость с используемым оборудованием.

Стандарт резьбы в предоставленных характеристиках не указан.

Области применения

Муфта-байонет KW из латуни предназначена для использования в различных системах высокого давления.

Аппараты высокого давления

Подключение совместимых шлангов, насадок и соединительных элементов.

Профессиональные моечные установки

Быстрая смена рабочих принадлежностей при выполнении моечных операций.

Автомоечное оборудование

Применение в совместимых системах подачи воды высокого давления.

Промышленное моечное оборудование

Соединение компонентов, рассчитанных на соответствующее рабочее давление.

Системы высокого давления

Использование в оборудовании, где предусмотрены быстроразъёмные соединения типа KW.

Совместимость

Муфта предназначена для оборудования, использующего:

быстроразъёмное соединение типа KW;

исполнение соединения «от себя»;

резьбовое подключение 1/4″ M;

рабочее давление не выше 250 бар.

Совместимость с конкретными марками и моделями аппаратов высокого давления необходимо проверять по типу ответного соединения.

Особенности эксплуатации

Перед использованием рекомендуется:

Проверить совместимость байонетного соединения KW с оборудованием.

Убедиться в соответствии исполнения «от себя».

Проверить совместимость наружной резьбы 1/4″ M.

Осмотреть муфту на отсутствие механических повреждений.

Проверить состояние уплотнительных элементов.

Надёжно зафиксировать соединение.

После подачи давления проверить герметичность.

Важно: подключать и отсоединять компоненты системы высокого давления следует только после отключения оборудования и полного сброса давления.

Комплектация

Муфта-байонет KW из латуни, исполнение «от себя», наружная резьба 1/4″ M — 1 шт.

Дополнительные переходники, уплотнения и другие принадлежности в предоставленных характеристиках не указаны.

Почему стоит выбрать латунную муфту-байонет KW

Муфта-байонет KW, «от себя», 1/4″ M, 250 бар — соединительный элемент для систем высокого давления, в которых требуется быстрое подключение и отсоединение рабочих принадлежностей.

Сочетание быстроразъёмного механизма, латунного корпуса и рабочего давления до 250 бар делает муфту подходящим решением для совместимого профессионального моечного оборудования.

Купить латунную муфту-байонет KW можно в интернет-магазине PROTRAID. Перед заказом рекомендуется проверить тип соединения, исполнение, размер резьбы и совместимость с используемым оборудованием.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru