8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Пистолет для пеногенератора в сборе, 210 мм, вход быстросъём

Артикул: M-9018

1 300 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Пистолет распылительный для пеногенератора в сборе, 210 мм — профессиональный аксессуар для подачи и распыления моющих растворов при бесконтактной мойке автомобилей. Предназначен для использования с совместимыми пеногенераторами и пенными установками на автомойках, в детейлинг-центрах и при обслуживании транспорта.

Пистолет оснащён копьём длиной 210 мм и быстросъёмным входным соединением, обеспечивающим удобное подключение к совместимому оборудованию. Компактная конструкция позволяет направлять поток моющего состава на обрабатываемую поверхность и выполнять очистку труднодоступных участков.

В конструкции заявлены элементы из нержавеющей стали (S/S) и уплотнения EPDM, предназначенные для работы с совместимыми моющими растворами. Максимальное рабочее давление составляет 25 бар.

Пистолет подходит для нанесения активной пены и моющих составов, используемых при очистке кузова автомобиля, колёсных дисков, арок и других поверхностей.

Основные преимущества

Копьё длиной 210 мм — компактная конструкция для удобного направления потока.

Быстросъёмный вход — подключение к совместимому оборудованию без резьбового соединения на входе пистолета.

Рабочее давление до 25 бар — применение с пеногенераторами соответствующих параметров.

Нержавеющая сталь (S/S) — заявленный материал металлических элементов конструкции.

Уплотнения EPDM — материал уплотнений, применяемый в оборудовании для подачи моющих растворов.

Удобная рукоятка — управление подачей состава во время работы.

Направленное распыление — возможность обрабатывать отдельные участки поверхности.

Для профессиональной автомойки — применение при регулярном нанесении моющих средств.

Поставляется в сборе — готовый узел для подключения к совместимой системе подачи раствора.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Пистолет распылительный для пеногенератора

Тип изделия

Пистолет в сборе

Назначение

Подача и распыление моющих растворов

Длина копья

210 мм

Входное соединение

Быстросъём

Тип быстросъёмного соединения

Не уточнён

Материал корпуса

Нержавеющая сталь (S/S), по предоставленным данным

Материал уплотнений

EPDM

Максимальное рабочее давление

25 бар

Тип распыления

Равномерный направленный поток

Управление подачей

Курковый механизм

Применение

Пеногенераторы и пенные установки

Сфера использования

Автомойки, детейлинг, обслуживание транспорта

Максимальная температура жидкости

Не указана

Производительность

Не указана

Пистолет для профессионального пеногенератора

Пистолет для пеногенератора с быстросъёмным входом предназначен для управления подачей моющего состава при работе с совместимой пенной установкой.

Оператор может направлять поток на загрязнённые участки, контролируя процесс нанесения раствора.

Пистолет может использоваться для:

нанесения активной пены на кузов автомобиля;

обработки колёсных дисков;

очистки колёсных арок;

нанесения моющих растворов на коммерческий транспорт;

обработки других поверхностей, допускающих применение выбранного моющего средства.

Качество и плотность пены зависят не только от пистолета, но и от конструкции пеногенератора, применяемого состава, концентрации раствора и рабочих параметров системы.

Быстросъёмное входное соединение

Пистолет оснащён быстросъёмным входом, предназначенным для подключения к совместимому шлангу или системе подачи моющего раствора.

Такое соединение позволяет упростить подключение и отсоединение пистолета при обслуживании оборудования.

Перед покупкой необходимо проверить тип и размеры быстросъёмного соединения, поскольку различные системы могут использовать несовместимые стандарты.

Копьё длиной 210 мм

Длина копья составляет 210 мм, что позволяет удобно направлять поток моющего раствора на обрабатываемую поверхность.

Компактное исполнение подходит для работы на автомойках, где требуется регулярно обрабатывать разные участки автомобиля.

Копьё помогает направлять состав на:

нижние части кузова;

колёсные диски;

арки;

отдельные загрязнённые участки;

другие доступные поверхности.

При этом форма и ширина факела зависят от конструкции распылительного элемента.

Конструкция из нержавеющей стали

В технических данных указан материал корпуса — нержавеющая сталь (S/S).

Использование нержавеющей стали в элементах оборудования помогает обеспечить устойчивость к коррозионному воздействию в условиях эксплуатации автомойки.

При этом конкретная марка стали и материал рукоятки не указаны.

Уплотнения EPDM

В конструкции пистолета используются уплотнения EPDM.

EPDM — эластомер, применяемый в уплотнительных элементах оборудования для работы с водой и рядом моющих растворов.

Преимущества такого материала:

эластичность;

пригодность для работы с водой;

применение в оборудовании для подачи моющих средств;

устойчивость к ряду химических составов.

Важно: химическая совместимость EPDM зависит от конкретного моющего средства и его концентрации. Перед использованием агрессивных составов необходимо проверить их совместимость с материалом уплотнений.

Рабочее давление до 25 бар

Максимальное заявленное рабочее давление пистолета составляет 25 бар.

Пистолет предназначен для использования с оборудованием, параметры которого не превышают установленного ограничения.

Не допускается подключать пистолет напрямую к выходу аппарата высокого давления с рабочим давлением выше 25 бар.

Для безопасной эксплуатации необходимо учитывать давление в системе подачи раствора, а также характеристики всех соединительных элементов.

Области применения

Профессиональные автомойки

Нанесение активной пены и моющих растворов при бесконтактной мойке автомобилей.

Детейлинг-центры

Обработка кузова, дисков и других поверхностей совместимыми моющими средствами.

Мойка коммерческого транспорта

Нанесение моющих составов при обслуживании грузовых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники.

Автосервисы

Очистка подходящих поверхностей и оборудования с применением совместимых моющих растворов.

Совместимость

Пистолет предназначен для подключения к пеногенераторам и пенным установкам со следующими параметрами:

совместимое быстросъёмное входное соединение;

рабочее давление не более 25 бар;

совместимость материалов пистолета с используемым моющим раствором;

подходящие параметры подачи жидкости.

Конкретные модели пеногенераторов и стандарт быстросъёма в исходных данных не указаны.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что рабочее давление оборудования не превышает 25 бар.

Проверьте соответствие быстросъёмного соединения.

Осмотрите пистолет, копьё и уплотнения на наличие повреждений.

Подключите пистолет к системе подачи моющего раствора.

Убедитесь в надёжной фиксации соединения.

Проверьте герметичность системы.

Наносите состав в соответствии с инструкцией производителя моющего средства.

После использования промойте оборудование, если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации системы.

Не используйте пистолет при повреждении корпуса, уплотнений или соединительных элементов.

Комплектация

Пистолет распылительный для пеногенератора в сборе, копьё 210 мм, вход быстросъём — 1 шт.

Дополнительные переходники, шланги и другие принадлежности в предоставленной комплектации не указаны.

Почему стоит выбрать этот пистолет

Пистолет для пеногенератора 210 мм с быстросъёмным входом — удобное решение для профессиональных автомоек и детейлинг-центров.

Компактное копьё, заявленные элементы из нержавеющей стали, уплотнения EPDM и рабочее давление до 25 бар позволяют использовать пистолет в совместимых системах подачи моющих растворов.

Купить пистолет для пеногенератора в сборе, 210 мм, с быстросъёмным входом можно в интернет-магазине PROTRAID. Перед заказом рекомендуется проверить стандарт подключения и рабочие параметры оборудования.