8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Телескопическая ручка с подводом воды 95–157 см, алюминиевая

Артикул: XSS-01

1 100 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	98 см.
Ширина	6 см.
Высота	6 см.

Описание и особенности

Телескопическая ручка с подводом воды 95–157 см — профессиональный аксессуар для уборочного инвентаря, предназначенный для очистки различных поверхностей с использованием воды. Подходит для применения на автомойках, в детейлинг-центрах, клининговых компаниях и на промышленных объектах.

Ручка изготовлена из алюминия, который сочетает небольшой вес, прочность и устойчивость к коррозии. Телескопическая конструкция позволяет регулировать длину от 95 до 157 см, подбирая удобное положение для работы с поверхностями на различной высоте.

Конструкция предусматривает подвод воды к подключаемому уборочному инвентарю, что особенно удобно при использовании совместимых моечных щёток. Изолированная рукоятка обеспечивает комфортный захват, а металлический разъём предназначен для надёжного крепления насадок.

Телескопическая ручка помогает расширить возможности уборочного инвентаря и облегчить очистку больших, высоких и труднодоступных поверхностей.

Основные преимущества

Регулируемая длина 95–157 см — удобная настройка под рост оператора и высоту обрабатываемой поверхности.

Подвод воды — возможность подачи воды к совместимым моечным насадкам.

Алюминиевый корпус — сочетание прочности, небольшого веса и коррозионной стойкости.

Телескопическая конструкция — изменение длины без замены ручки.

Изолированная рукоятка — комфортный захват во время работы.

Металлический разъём — крепление совместимых щёток и насадок.

Удобство работы на высоте — увеличенная длина облегчает доступ к удалённым участкам.

Профессиональное применение — для автомоек, клининга и промышленной уборки.

Универсальное назначение — подходит для различных уборочных задач при использовании совместимого инвентаря.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Телескопическая ручка с подводом воды

Тип изделия

Телескопическая рукоятка для уборочного инвентаря

Назначение

Установка насадок и подача воды

Минимальная длина

95 см

Максимальная длина

157 см

Диапазон регулировки

95–157 см

Максимальное увеличение длины

62 см

Материал корпуса

Алюминий

Конструкция

Телескопическая

Подвод воды

Есть

Рукоятка

Изолированная

Разъём для насадок

Металлический

Тип соединения с насадкой

Не уточнён

Тип подключения воды

Не уточнён

Рабочее давление воды

Не указано

Вес

Не указан

Область применения

Автомойки, клининг, промышленная уборка

Телескопическая конструкция с регулировкой длины

Главная особенность ручки — возможность изменять её длину в диапазоне от 95 до 157 см.

В сложенном положении ручка имеет длину 95 см, что удобно для работы на небольшом расстоянии от очищаемой поверхности.

При необходимости ручку можно выдвинуть до 157 см, увеличив рабочую досягаемость на 62 см.

Такая конструкция удобна при:

мойке автомобилей;

очистке высоких участков кузова;

уборке больших поверхностей;

мойке фасадов;

работе с труднодоступными участками;

выполнении профессиональных клининговых задач.

Регулировка длины позволяет использовать одну ручку для различных условий работы.

Подвод воды для моечных щёток

Алюминиевая телескопическая ручка с подачей воды предназначена для использования с уборочным инвентарём, которому требуется подвод воды.

Возможность подачи воды к совместимой насадке позволяет совмещать механическую очистку щёткой и смачивание обрабатываемой поверхности.

Это удобно при мойке:

кузовов автомобилей;

грузового транспорта;

наружных поверхностей оборудования;

фасадов;

других поверхностей, допускающих влажную очистку.

Наличие подвода воды помогает организовать процесс мойки без необходимости постоянно смачивать щётку вручную.

Важно: тип входного соединения для воды и допустимое рабочее давление производителем в предоставленных данных не указаны. Перед подключением необходимо проверить совместимость с используемой системой водоснабжения.

Прочный алюминиевый корпус

Корпус ручки изготовлен из алюминия — материала, широко применяемого в профессиональном уборочном инвентаре.

Преимущества алюминиевой конструкции:

небольшой вес по сравнению со многими стальными конструкциями аналогичного размера;

устойчивость к коррозии;

прочность при соблюдении условий эксплуатации;

удобство при регулярном использовании;

пригодность для работы во влажной среде.

Алюминиевая ручка подходит для использования на автомойках и других объектах, где уборочный инвентарь регулярно контактирует с водой.

Изолированная рукоятка

Ручка оснащена изолированной зоной захвата, предназначенной для комфортного удержания инструмента.

Такая конструкция помогает оператору контролировать положение насадки во время мойки и уборки.

Изолированная рукоятка повышает удобство использования, особенно при длительной работе.

При этом наличие изоляции не означает, что изделие предназначено для электротехнических работ или обеспечивает защиту от поражения электрическим током.

Металлический разъём для насадок

На ручке предусмотрен металлический соединительный элемент, предназначенный для крепления совместимых уборочных насадок.

Металлическое исполнение способствует прочности соединительного узла при правильной эксплуатации.

Ручка может использоваться с совместимыми щётками и другим уборочным инвентарём, рассчитанным на соответствующий тип крепления.

Перед покупкой рекомендуется проверить конструкцию и размеры соединения, поскольку универсальная совместимость со всеми насадками не подтверждена.

Области применения

Автомойки и детейлинг-центры

Использование с совместимыми моечными щётками при очистке легковых автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта.

Клининговые компании

Влажная уборка различных поверхностей с применением профессионального уборочного инвентаря.

Промышленная уборка

Очистка наружных поверхностей оборудования, конструкций и других объектов, допускающих мойку водой.

Мойка фасадов

Обработка доступных участков фасадов и других вертикальных поверхностей с использованием совместимых насадок.

Очистка труднодоступных поверхностей

Увеличение рабочей досягаемости за счёт телескопической конструкции.

Совместимость

Ручка предназначена для использования с уборочным инвентарём, имеющим соответствующее крепление и, при необходимости, канал подачи воды.

Для правильного подбора необходимо учитывать:

тип соединения ручки с насадкой;

конструкцию и размеры металлического разъёма;

тип подключения воды;

допустимые рабочие параметры системы;

назначение используемой щётки или насадки.

Совместимость с конкретными моделями щёток, шлангов и моечного оборудования требует дополнительного подтверждения.

Рекомендации по эксплуатации

Проверьте состояние телескопических секций и соединительных элементов.

Установите необходимую длину ручки в пределах 95–157 см.

Надёжно зафиксируйте телескопическую конструкцию.

Подключите совместимую щётку или насадку.

При необходимости подключите подачу воды через соответствующее соединение.

Убедитесь в герметичности соединений.

Выполняйте очистку плавными движениями, избегая чрезмерных боковых нагрузок.

После работы отключите подачу воды и очистите ручку от загрязнений.

Не рекомендуется использовать ручку как опору или подвергать её нагрузкам, не предусмотренным назначением изделия.

Комплектация

Телескопическая алюминиевая ручка с подводом воды 95–157 см — 1 шт.

Наличие щёток, шлангов, переходников и других принадлежностей в комплекте не подтверждено.

Почему стоит выбрать телескопическую ручку 95–157 см

Телескопическая ручка с подводом воды 95–157 см — практичное решение для профессиональной мойки и влажной уборки.

Регулируемая длина, алюминиевый корпус, изолированная рукоятка и металлический разъём делают изделие удобным для работы с совместимыми щётками и насадками.

Купить алюминиевую телескопическую ручку с подачей воды 95–157 см можно в интернет-магазине PROTRAID. Перед заказом рекомендуется проверить совместимость крепления насадки и подключения воды.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru