8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Пескоструйная насадка для минимойки Karcher K2–K7, 300 мм, до 150 бар

Артикул: M-MOL0007

1 530 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Пескоструйная насадка для Karcher K2–K7 — аксессуар для влажной абразивной очистки металлических, бетонных, кирпичных и каменных поверхностей с помощью бытовой мойки высокого давления. Предназначена для удаления ржавчины, старой краски, окалины и других стойких загрязнений, которые сложно устранить обычной струёй воды.

Насадка имеет длину 300 мм и рассчитана на максимальное рабочее давление 150 бар. Подключается к совместимому бытовому пистолету Karcher через адаптер и позволяет использовать поток воды для подачи абразивного материала в зону очистки.

Работа основана на эжекционном принципе: вода, проходящая через насадку, создаёт разрежение, благодаря которому абразив поступает из отдельной ёмкости, смешивается с водяным потоком и воздействует на обрабатываемую поверхность.

Пескоструйная насадка подходит для подготовки металлических изделий к покраске, удаления коррозии, очистки строительных материалов и выполнения различных ремонтных и хозяйственных работ.

Основные преимущества

Для Karcher K2–K7 — предназначена для бытовых аппаратов высокого давления с совместимым пистолетом.

Максимальное давление 150 бар — рассчитана на работу в пределах указанного ограничения.

Длина 300 мм — компактное исполнение для удобного направления струи.

Влажная абразивная очистка — сочетает воздействие воды и абразивного материала.

Удаление ржавчины и краски — помогает очищать металлические поверхности от стойких покрытий.

Эжекционная подача абразива — забор материала за счёт разрежения, создаваемого потоком воды.

Обработка разных материалов — подходит для металла, бетона, кирпича и камня с учётом их стойкости к абразиву.

Меньше воздушной пыли — вода связывает часть пылевых частиц при обработке.

Подготовка поверхностей — помогает очищать основания перед окрашиванием и антикоррозийной обработкой.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Пескоструйная насадка для минимойки

Тип изделия

Насадка для влажной абразивной очистки

Назначение

Удаление ржавчины, краски, окалины и загрязнений

Совместимый бренд

Karcher

Заявленные серии

K2, K3, K4, K5, K6, K7

Тип оборудования

Бытовая мойка высокого давления

Длина насадки

300 мм

Максимальное рабочее давление

150 бар

Подключение к пистолету

Через адаптер Karcher

Принцип работы

Эжекционный

Подача абразива

Всасывание из отдельной ёмкости

Тип обработки

Влажная абразивная очистка

Примеры абразивов

Песок, купершлак

Материал корпуса

Не указан

Диаметр сопла

Не указан

Расход воды

Не указан

Размер фракции абразива

Не указан

Как работает пескоструйная насадка

Пескоструйная насадка для мойки высокого давления использует энергию водяного потока для подачи абразивного материала.

Принцип работы состоит из нескольких этапов:

Вода под давлением поступает из минимойки Karcher в насадку.

Внутри насадки поток воды создаёт область пониженного давления.

Через всасывающий шланг абразив поступает из отдельной ёмкости.

Абразив смешивается с водяным потоком.

Полученная водно-абразивная струя воздействует на загрязнённую поверхность.

Такой способ обработки позволяет механически удалять ржавчину, старые лакокрасочные покрытия, окалину и другие стойкие загрязнения.

Эффективность очистки зависит от рабочего давления, расхода воды, типа и фракции абразива, расстояния до поверхности и прочности удаляемого покрытия.

Удаление ржавчины и старой краски

Гидропескоструйная насадка Karcher может использоваться для очистки металлических изделий перед дальнейшей обработкой.

Подходит для выполнения следующих задач:

удаление поверхностной ржавчины;

очистка металла от старой краски;

удаление окалины;

подготовка металлических деталей к окрашиванию;

очистка металлических конструкций;

подготовка поверхностей к нанесению антикоррозийных составов.

Водно-абразивная струя оказывает интенсивное механическое воздействие, поэтому перед обработкой рекомендуется проверить её действие на небольшом участке.

После очистки металлическую поверхность необходимо высушить и при необходимости обработать антикоррозийным составом, поскольку контакт с водой может способствовать повторному образованию ржавчины.

Очистка бетона, кирпича и камня

Насадка может применяться для обработки минеральных оснований, устойчивых к абразивному воздействию.

Возможные задачи:

удаление стойких загрязнений с бетона;

очистка кирпичных поверхностей;

обработка каменных изделий;

удаление отдельных видов старых покрытий;

подготовка прочных оснований к дальнейшим работам.

Важно: абразивная струя способна повреждать поверхность, изменять её фактуру и удалять верхний слой материала. Не рекомендуется использовать насадку на мягком камне, непрочных покрытиях, декоративных поверхностях и материалах, чувствительных к механической обработке.

Совместимость с бытовыми мойками Karcher

Насадка заявлена для использования с бытовыми аппаратами высокого давления следующих серий:

Karcher K2

Karcher K3

Karcher K4

Karcher K5

Karcher K6

Karcher K7

Подключение осуществляется к совместимому бытовому пистолету через адаптер Karcher.

Максимальное допустимое рабочее давление насадки — 150 бар.

Необходимо учитывать, что отдельные модели Karcher K5, K6 и K7 могут иметь максимальное давление выше 150 бар. Поэтому принадлежность аппарата к серии K2–K7 сама по себе не гарантирует допустимость использования насадки.

Перед покупкой необходимо проверить:

тип соединения моечного пистолета;

максимальное рабочее давление аппарата;

возможность эксплуатации без превышения 150 бар;

достаточность расхода воды для эжекционной подачи абразива.

Совместимость с конкретной моделью минимойки следует подтверждать по её техническим характеристикам.

Выбор абразивного материала

Для влажной абразивной обработки могут применяться подходящие материалы, например:

песок, предназначенный для абразивной обработки;

купершлак;

другие абразивы, совместимые с конструкцией насадки.

При выборе необходимо учитывать твёрдость материала, размер фракции, отсутствие крупных включений и требования производителя оборудования.

Размер допустимой фракции для данной насадки не указан. Поэтому нельзя гарантировать совместимость с любым песком или абразивным материалом.

Использование пищевой соды, речного песка и других материалов требует отдельного подтверждения их пригодности для конкретной насадки.

Не следует использовать загрязнённый, влажный или содержащий крупные частицы абразив, способный засорить систему подачи.

Рекомендации по эксплуатации

Проверьте оборудование. Убедитесь, что давление мойки не превышает допустимые 150 бар.

Подключите насадку. Установите её на совместимый бытовой пистолет Karcher.

Организуйте подачу абразива. Подключите подходящий всасывающий шланг к патрубку насадки и поместите его второй конец в ёмкость с абразивом.

Проверьте соединения. Убедитесь в надёжной фиксации элементов системы.

Выполните пробную очистку. Начните с небольшого незаметного участка.

Контролируйте воздействие. Подбирайте расстояние до поверхности с учётом её прочности и характера загрязнений.

Завершите работу. Прекратите подачу абразива и промойте насадку чистой водой.

Просушите оборудование. После очистки храните насадку в сухом месте.

При эксплуатации необходимо использовать защиту глаз, лица, органов дыхания, слуха и соответствующую рабочую одежду. Влажная абразивная обработка снижает образование воздушной пыли, но не устраняет полностью риск воздействия вредных частиц и аэрозолей.

Не направляйте струю на людей, животных, стекло, лакокрасочное покрытие автомобиля и другие поверхности, не предназначенные для абразивной обработки.

Области применения

Удаление коррозии

Очистка металлических изделий и конструкций от ржавчины.

Удаление лакокрасочных покрытий

Снятие старой краски с подходящих прочных оснований.

Подготовка металла к окрашиванию

Удаление загрязнений и непрочных покрытий перед дальнейшей обработкой.

Очистка строительных материалов

Обработка прочных бетонных, кирпичных и каменных поверхностей.

Ремонтные и хозяйственные работы

Очистка металлических деталей, конструкций и других устойчивых к абразиву объектов.

Комплектация

Пескоструйная насадка для бытовой мойки Karcher, длина 300 мм — 1 шт.

Наличие адаптера, всасывающего шланга, заборной трубки и других принадлежностей в комплекте необходимо уточнить. В исходном описании указана возможность подключения этих элементов, но не подтверждено, что они входят в поставку.

Почему стоит выбрать пескоструйную насадку Karcher K2–K7

Пескоструйная насадка для Karcher длиной 300 мм позволяет использовать совместимую бытовую мойку высокого давления для влажной абразивной очистки.

Эжекционный принцип подачи абразива, компактная конструкция и возможность удаления ржавчины, краски и окалины делают аксессуар полезным для ремонтных, строительных и хозяйственных задач.

Купить пескоструйную насадку для Karcher K2–K7, 300 мм, до 150 бар можно в интернет-магазине PROTRAID. Перед заказом рекомендуется проверить совместимость пистолета, давление мойки и комплектацию изделия.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru