8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru




# Уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления 9,5 × 2,4 мм

Артикул: CF3509

50 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Бренды[prop attr=плагин] | Protraid |
| Длина | 5 см. |
| Ширина | 5 см. |
| Высота | 5 см. |

## Описание и особенности

Уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления — сменный уплотнительный элемент, предназначенный для герметизации соединений моечного оборудования и предотвращения протечек воды. Используется в соединительных узлах шлангов высокого давления, применяемых на профессиональных автомойках и в аппаратах высокого давления.

Кольцо имеет внутренний диаметр 9,5 мм, толщину 2,4 мм и заявленный наружный диаметр 14 мм. Изготовлено из эластичного материала чёрного цвета, обеспечивающего плотное прилегание к сопрягаемым поверхностям при соответствии посадочным размерам.

При эксплуатации моечного оборудования уплотнительные элементы постепенно изнашиваются, теряют эластичность или повреждаются. Это может приводить к появлению протечек в местах соединения шлангов и фитингов.

Замена изношенного уплотнительного кольца позволяет восстановить герметичность исправного соединения без необходимости менять весь шланг высокого давления или соединительный элемент.

Основные преимущества

Герметизация соединения — помогает предотвратить утечку воды.

Внутренний диаметр 9,5 мм — для соответствующих посадочных мест.

Толщина 2,4 мм — обеспечивает уплотнение при правильном подборе.

Компактные размеры — подходит для обслуживания совместимых соединений высокого давления.

Эластичный материал — обеспечивает прилегание к уплотняемым поверхностям.

Устранение протечек — помогает восстановить герметичность при износе старого кольца.

Простая замена — позволяет обслуживать соединение без замены всего шланга.

Для профессионального применения — подходит для автомоек и моечного оборудования при совпадении размеров.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления

Тип изделия

Уплотнительное кольцо

Назначение

Герметизация соединений

Внутренний диаметр

9,5 мм

Наружный диаметр

14 мм (заявленный)

Толщина сечения

2,4 мм

Цвет

Чёрный

Материал

Эластомер, точный состав не указан

Применение

Соединения шлангов высокого давления

Оборудование

Аппараты высокого давления, автомойки

Максимальное рабочее давление

Не указано

Рабочая температура

Не указана

Совместимость

По посадочным размерам соединения

Герметизация шлангов высокого давления

Уплотнительные кольца используются для предотвращения утечек воды в соединительных узлах моечного оборудования.

При правильной установке кольцо располагается в предусмотренном конструкцией посадочном месте и обеспечивает уплотнение между сопрягаемыми деталями.

Это помогает:

предотвращать протечки воды;

поддерживать герметичность соединения;

уменьшать потери воды через соединительный узел;

восстанавливать работоспособность соединения при износе уплотнения.

Эффективность герметизации зависит от правильности подбора кольца, состояния соединительных деталей и рабочих параметров оборудования.

Когда необходимо заменить уплотнительное кольцо

Замена уплотнения может потребоваться при появлении следующих признаков:

вода протекает в месте соединения шланга;

кольцо потеряло эластичность;

на поверхности уплотнения появились трещины;

кольцо деформировалось;

обнаружены надрывы или механические повреждения;

уплотнение перестало обеспечивать герметичность.

Если причиной протечки является повреждение фитинга или другого элемента соединения, одной замены кольца может оказаться недостаточно.

Размеры уплотнительного кольца

При подборе уплотнительного кольца необходимо учитывать три основных параметра:

Внутренний диаметр — 9,5 мм.

Определяет размер внутреннего отверстия кольца.

Толщина сечения — 2,4 мм.

Определяет толщину уплотняющего элемента.

Наружный диаметр — заявлен 14 мм.

Для стандартного круглого сечения наружный диаметр рассчитывается как сумма внутреннего диаметра и двух толщин сечения. Поэтому указанные размеры необходимо дополнительно проверить.

Правильный подбор размеров особенно важен для обеспечения герметичности соединений высокого давления.

Области применения

Герметизация соединений шлангов высокого давления.

Ремонт соединительных узлов моечного оборудования.

Устранение протечек в совместимых фитингах.

Обслуживание профессиональных аппаратов высокого давления.

Ремонт оборудования автомоек.

Замена изношенных уплотнительных элементов.

Рекомендации по установке

Отключите аппарат высокого давления.

Перекройте подачу воды.

Полностью сбросьте давление в системе.

Разберите соответствующее соединение.

Извлеките старое уплотнительное кольцо.

Очистите посадочное место от загрязнений.

Проверьте отсутствие повреждений на сопрягаемых поверхностях.

Установите новое кольцо без перекручивания.

Соберите соединение.

Проверьте герметичность при соблюдении допустимых параметров оборудования.

Не используйте кольцо неподходящего размера или с повреждениями.

Совместимость

Уплотнительное кольцо предназначено для соединений шлангов высокого давления с соответствующими посадочными размерами.

Совместимость с конкретными моделями моек, шлангов, пистолетов и фитингов определяется конструкцией соединения.

Важно: совпадение диаметра резьбы соединительного элемента само по себе не гарантирует совместимость уплотнительного кольца.

Комплектация

Уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления — 1 шт.

Почему стоит выбрать уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления

Уплотнительное кольцо 9,5 × 2,4 мм — компактный сменный элемент для обслуживания соединений шлангов высокого давления.

При правильном подборе и установке позволяет устранить протечки, вызванные износом уплотнения, и восстановить герметичность исправного соединительного узла.

Купить уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления можно в интернет-магазине PROTRAID. Перед заказом рекомендуется проверить размеры и совместимость с конкретным соединением.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru