8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Уплотнительное кольцо для шланга высокого давления Karcher AVS, 8 × 1,6 мм

Артикул: R+M 79057

50 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	5 см.
Ширина	5 см.
Высота	5 см.

Описание и особенности

Уплотнительное кольцо для шлангов высокого давления Karcher старого образца — сменный резиновый уплотнитель, предназначенный для герметизации соединений системы AVS с фиксацией на трёх скобах. Используется в соединениях с фитингом диаметром 11 мм.

Кольцо имеет внутренний диаметр 8 мм, наружный диаметр 11,2 мм и толщину сечения 1,6 мм. Устанавливается в предусмотренное конструкцией посадочное место соединительного фитинга и обеспечивает герметичность соединения шланга высокого давления.

При эксплуатации аппарата высокого давления уплотнительное кольцо подвергается механическим нагрузкам и контакту с водой. Со временем уплотнение может изнашиваться, терять эластичность, деформироваться или повреждаться, что приводит к появлению протечек.

Замена изношенного кольца помогает восстановить герметичность исправного соединения AVS без необходимости заменять весь шланг высокого давления.

Изделие предназначено для обслуживания совместимых шлангов и соединительных элементов Karcher старого образца с системой AVS на трёх скобах.

Основные преимущества

Для системы Karcher AVS — предназначено для соединений старого образца.

Фиксация на трёх скобах — совместимость с соответствующим исполнением AVS.

Под фитинг 11 мм — для соединений с указанным размером фитинга.

Точные размеры 8 × 1,6 мм — внутренний диаметр 8 мм и толщина сечения 1,6 мм.

Наружный диаметр 11,2 мм — для соответствующего посадочного места.

Герметизация соединения — помогает предотвратить протечки воды.

Восстановление работоспособности — позволяет заменить изношенное уплотнение.

Экономичный ремонт — не требует замены исправного шланга или фитинга.

Простая замена — подходит для технического обслуживания соединений высокого давления.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Уплотнительное кольцо для шланга Karcher AVS

Тип изделия

Уплотнительное кольцо

Назначение

Герметизация соединения шланга высокого давления

Совместимая система

Karcher AVS старого образца

Тип фиксации

На трёх скобах

Диаметр фитинга

11 мм

Внутренний диаметр кольца

8 мм

Наружный диаметр кольца

11,2 мм

Толщина сечения

1,6 мм

Материал

Эластомер, точный состав не указан

Применение

Соединения шлангов высокого давления

Оборудование

Совместимые аппараты высокого давления Karcher

Максимальное рабочее давление

Не указано

Рабочая температура

Не указана

Количество

1 шт.

Герметизация соединения Karcher AVS

Система AVS применяется для соединения шлангов высокого давления с совместимыми элементами моечного оборудования Karcher.

В соединениях старого образца с фиксацией на трёх скобах герметичность обеспечивается в том числе уплотнительным кольцом, установленным в предусмотренном посадочном месте.

Уплотнительное кольцо 8 × 1,6 мм предназначено для предотвращения утечки воды через соединение.

Правильно подобранное уплотнение помогает:

обеспечить плотное прилегание сопрягаемых элементов;

предотвратить протечки воды;

восстановить герметичность соединения;

поддерживать исправную работу соединительного узла.

Кольцо является уплотнительным элементом, а не деталью фиксации шланга. Механическое удержание соединения обеспечивается соответствующими конструктивными элементами системы AVS.

Для фитинга диаметром 11 мм

Кольцо предназначено для соединения Karcher AVS старого образца с фитингом диаметром 11 мм.

Размеры уплотнения:

Внутренний диаметр — 8 мм.

Наружный диаметр — 11,2 мм.

Толщина сечения — 1,6 мм.

При подборе необходимо учитывать не только диаметр фитинга, но и конструкцию соединения, а также размеры посадочного места под уплотнение.

Важно: фитинг диаметром 11 мм и наружный диаметр уплотнительного кольца 11,2 мм — разные параметры.

Когда необходимо заменить уплотнительное кольцо

Замена уплотнения может потребоваться при следующих признаках:

появление протечки воды в месте подключения шланга;

потеря эластичности резины;

повреждение или надрыв кольца;

деформация уплотнения;

износ после длительной эксплуатации;

нарушение герметичности при исправных соединительных деталях.

Если протечка вызвана повреждением фитинга, посадочного места или других элементов соединения, замена кольца может не устранить неисправность.

Совместимость

Уплотнительное кольцо предназначено для:

шлангов высокого давления Karcher старого образца;

соединений системы AVS с фиксацией на трёх скобах;

соединительных фитингов диаметром 11 мм с соответствующим посадочным местом.

Совместимость с другими исполнениями AVS, системой Quick Connect и иными типами соединений не подтверждена.

Перед заказом рекомендуется сравнить размеры старого уплотнения и конструкцию фитинга.

Рекомендации по установке

Выключите аппарат высокого давления.

Перекройте подачу воды.

Полностью сбросьте давление в системе.

Отсоедините шланг в соответствии с конструкцией соединения AVS.

Аккуратно извлеките старое уплотнительное кольцо.

Очистите посадочное место от загрязнений.

Проверьте состояние фитинга и фиксирующих элементов.

Установите новое кольцо без перекручивания и повреждения.

Соберите соединение и убедитесь в правильной фиксации.

Проверьте герметичность при соблюдении требований к эксплуатации оборудования.

Не используйте повреждённое кольцо или уплотнение неподходящего размера.

Области применения

Ремонт соединений шлангов высокого давления Karcher.

Замена изношенных уплотнений системы AVS старого образца.

Устранение протечек воды в совместимых соединениях.

Обслуживание профессионального моечного оборудования.

Ремонт и техническое обслуживание аппаратов высокого давления.

Комплектация

Уплотнительное кольцо Karcher AVS 8 × 1,6 мм — 1 шт.

Шланг, фитинг и фиксирующие скобы в комплект не входят.

Почему стоит выбрать это уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо для Karcher AVS старого образца — сменный элемент для восстановления герметичности соединения шланга высокого давления.

Размеры 8 × 1,6 мм, наружный диаметр 11,2 мм и совместимость с соответствующим фитингом 11 мм позволяют подобрать уплотнение для ремонта соединений AVS на трёх скобах.

Купить уплотнительное кольцо для шланга Karcher AVS старого образца можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru