8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Фильтр для химии 51 мкм со штуцером 6–8 мм для всасывающего шланга

Артикул: M-MOF0010

150 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Под заказ	да
Длина	5 см.
Ширина	5 см.
Высота	5 см.

Описание и особенности

Фильтр для химии 51 мкм со штуцером 6–8 мм — пластиковый фильтрующий элемент, предназначенный для очистки жидких моющих средств от механических загрязнений при их подаче через всасывающий шланг.

Фильтр используется в системах подачи химии профессионального моечного оборудования. Он помогает задерживать механические частицы, которые могут присутствовать в моющем растворе, и снижать риск попадания загрязнений в элементы системы дозирования и подачи химических средств.

Изделие оснащено двухразмерным штуцером типа «ёлочка» для шлангов 6 и 8 мм, что позволяет подключать его к всасывающим шлангам соответствующего размера. Пластиковый корпус отличается небольшим весом и удобен для установки в систему подачи моющего средства.

Степень фильтрации составляет 51 мкм, а заявленная производительность — 1,5 л/мин. Фильтр подходит для использования с совместимыми системами всасывания химии, в том числе в оборудовании профессиональных автомоек.

Основные преимущества

Тонкость фильтрации 51 мкм — задерживает механические загрязнения соответствующего размера.

Штуцер 6–8 мм — двухразмерное подключение типа «ёлочка».

Производительность 1,5 л/мин — для систем подачи химии с подходящим расходом.

Фильтрация моющего раствора — помогает уменьшить попадание частиц в систему.

Пластиковый корпус — лёгкая конструкция для установки на всасывающий шланг.

Простое подключение — устанавливается на совместимый шланг без резьбового соединения.

Для моечного оборудования — применяется в системах подачи моющих средств.

Компактная конструкция — удобна для использования в ёмкостях с химией при соответствующем способе установки.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Фильтр для химии со штуцером 6–8 мм

Тип изделия

Фильтр для всасывающего шланга

Назначение

Очистка жидких моющих средств от механических загрязнений

Степень фильтрации

51 мкм

Производительность

1,5 л/мин

Тип подключения

Штуцер «ёлочка»

Размер подключения

6–8 мм

Конструкция штуцера

Двухразмерная

Материал корпуса

Пластик

Рабочая среда

Жидкие моющие средства совместимого состава

Применение

Системы всасывания и подачи химии

Максимальное рабочее давление

Не указано

Допустимая температура

Не указана

Химическая стойкость

Зависит от состава моющего средства

Наличие обратного клапана

Не указано

Фильтрация моющих средств — 51 мкм

В процессе эксплуатации профессионального моечного оборудования в ёмкость с химическим средством могут попадать посторонние частицы и загрязнения.

При всасывании раствора эти частицы способны проникать в шланги, дозирующие элементы и другие компоненты системы подачи химии.

Фильтр с тонкостью очистки 51 микрон предназначен для задержания механических загрязнений, что помогает снизить риск засорения совместимых элементов оборудования.

Фильтр выполняет механическую очистку жидкости. Он не предназначен для изменения химического состава моющего средства или удаления растворённых примесей.

Двухразмерный штуцер «ёлочка» 6–8 мм

Фильтр оснащён штуцером с двумя посадочными размерами для подключения всасывающих шлангов.

Преимущества подключения:

подходит для шлангов соответствующих размеров 6 и 8 мм;

не требует резьбового фитинга;

позволяет подключать фильтр непосредственно к совместимому всасывающему шлангу;

удобен при замене фильтрующего элемента.

При подборе необходимо учитывать внутренний диаметр шланга и фактические размеры посадочных участков штуцера.

Соединение должно обеспечивать плотную посадку без подсоса воздуха.

Производительность 1,5 л/мин

Заявленная пропускная способность фильтра составляет 1,5 литра в минуту.

При выборе фильтра необходимо учитывать расход моющего раствора в системе подачи химии.

Фактическая производительность может зависеть от вязкости жидкости, состояния фильтрующего элемента, степени загрязнения и условий всасывания.

Для стабильной работы оборудования рекомендуется регулярно проверять фильтр на наличие загрязнений.

Области применения

Профессиональные автомойки

Фильтрация моющих средств в совместимых системах подачи химии.

Аппараты высокого давления

Использование во всасывающих линиях подачи моющих растворов при соответствии характеристик оборудования.

Пеногенераторы и пенокомплекты

Применение в системах забора химии с подходящими параметрами всасывания.

Дозирующие системы

Предварительная механическая фильтрация жидких моющих средств.

Сервисное обслуживание

Замена загрязнённых или повреждённых фильтров в системах подачи химии.

Рекомендации по установке и эксплуатации

Отключите оборудование перед обслуживанием.

Проверьте соответствие диаметра всасывающего шланга штуцеру 6–8 мм.

Подсоедините фильтр к шлангу, обеспечив плотную посадку.

Разместите фильтр в предусмотренном конструкцией положении.

Проверьте отсутствие подсоса воздуха и правильность подачи моющего средства.

Регулярно осматривайте фильтрующий элемент.

При загрязнении обслуживайте или заменяйте фильтр в соответствии с его конструкцией.

Не используйте фильтр с химическими составами, совместимость которых с материалами изделия не подтверждена.

Совместимость

Фильтр предназначен для всасывающих шлангов с соответствующими посадочными размерами 6 и 8 мм.

Может использоваться в совместимых системах подачи моющих средств профессионального моечного оборудования.

Совместимость с конкретными аппаратами высокого давления, пеногенераторами и дозирующими устройствами определяется конструкцией системы, расходом жидкости и характеристиками применяемой химии.

Важно: фильтр предназначен для линии подачи химии, а не для установки непосредственно в магистраль воды высокого давления.

Комплектация

Фильтр для химии 51 мкм со штуцером 6–8 мм — 1 шт.

Всасывающий шланг в комплект не входит.

Почему стоит выбрать фильтр для химии 51 мкм

Фильтр для всасывающего шланга 6–8 мм — практичный элемент системы подачи моющих средств, предназначенный для механической очистки химического раствора.

Тонкость фильтрации 51 мкм, производительность 1,5 л/мин и двухразмерный штуцер «ёлочка» позволяют использовать изделие в совместимых системах профессионального моечного оборудования.

Купить фильтр для химии 51 мкм со штуцером 6–8 мм можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru